

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr. ZCP200/4/1

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:*
Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia klasy M-20.
2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Do układania, łączenia i spoinowania wyrobów przeznaczonych do ścian murowanych, słupów i ścian działowych (np. w murach licowych i tynkowanych, konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie i inżynierii lądowej) do stosowania wewnętrznego.
3. *Producent:* **BUDOKRUSZ S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47; 05-825 Grodzisk Mazowiecki.**
Wytwórnie Betonu Towarowego: ul. Ks. Anny 24a, 03-866 Warszawa, Kludno Stare 56, 05-825 Grodzisk Maz., ul. Czerwona 11, 96-100 Skierniewice, ul. Warszawska 81, 05-320 Mszczonów, ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8C, 15-691 Białystok, ul. Sokółowska 25, 05-806 Sokółów, Wypędy
4. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
System 4.
5. *Norma zharmonizowana:*
PN-EN 998-2:2016-12
6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | |
|---|----------------------|-----------|
| Wytrzymałość na ściskanie | Kategoria | M20 |
| Początkowa wytrzymałość na ścinanie N/mm ² | Wartość tabelaryczna | 0,15 |
| Wytrzymałość na zginanie N/mm ² | | NPD |
| Zawartość chlorków % Cl | Wartość obliczeniowa | 0,08 |
| Reakcja na ogień | Klasa | A1 |
| Absorbpcja wody kg/(m ² xmin ^{0,5}) | | 0,4 |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej | Wartość tabelaryczna | μ15/35 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, dry}) W/mK | Wartość tabelaryczna | 0,83/0,93 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta:

Odrano Wola 09.02.2024
(miejsce i data wystawienia)

Eunika Polczyk – Kierownik Centralnego Laboratorium Betonu i Kruszyw Budokrusz
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)